



# HT -050-MINI

El modelo 050 Mini fue pensado y desarrollado para el transporte de mercadería refrigerada y fresca en vehículos utilitarios pequeños. Es operado por un compresor TM 13 adosado a la polea del cigüeñal del motor y trabaja con refrigerante ecológico R-134A.



## Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas		Temperatura °C	kcal/h	watt
30° C (ATP Standard)	R-404A	0	1,625	1,890
		-10	-	-
		-20	-	-
Compresor	Modelo	SD5H11		
	N° de Cilindros	5		
	Desplazamiento (cm <sup>3</sup> )	108		
Gas Refrigerante	R-134a 1.2kg			
Flujo de Aire (m <sup>3</sup> /h)	1,100			
Voltaje Disponible	DC 12V / DC 24V			
Descongelamiento	-			
Medidas (Largo x Ancho x Alto/mm) Peso(KG)	Condensador	722 X 385 X 188 (15)		
	Evaporador	650 X 589 X 177 (21)		
	Tablero de Comando	145 X 80 X 57		





- Controlador de cabina de fácil programación y utilización.
- Constante supervisión de la temperatura de la caja.



- Compacto y de estructura muy simple.
- Mínimos costos de mantenimiento.
- Atractivo aspecto aerodinámico.
- Evaporador ultra chato.

**THERMO SUR**  
REFRIGERACION S.A.

